




ANTI-TAGS PREVENTIF

Révision 3
Du 28.11.17

Destination	Nettoyage des outils	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Vernis de protection mat, destiné à protéger les supports des tags et des graffitis effectués à la bombe, au pinceau ou au marqueur. Ce vernis permet le retrait facile des tags avec une moindre pénétration des peintures.

Idéalement utilisé en extérieur pour les murs d'école, les préaux, les cages d'escaliers, les bâtiments publics, les façades, les équipements urbains.

Ce vernis peut s'appliquer sur de nombreux matériaux : pierres, briques, enduits, bois...

Notre ANTI-TAGS PREVENTIF Oxi s'utilise très efficacement avec notre produit DECAPANT GRAFFITIS Oxi, qui est un puissant décapant pour graffitis et tags.

Application :

S'applique sur supports propres, secs et dégraissés.

Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures et les lasures par léger ponçage.

S'applique facilement au pinceau ou au pistolet, généralement en 1 couche. Les supports bruts et non peints pourront recevoir 2 couches fines pour une protection optimale.

Si le délai entre les couches est supérieur à 6 heures, nous recommandons un égrenage rapide entre les couches.

Séchage rapide : sec au toucher : 1 heure

2ème couche : après 3 heures

et avant 6 heures

sec et dur : 5 jours

Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.

Précautions d'emploi :

Vernis prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.

Traiter impérativement les mousses, les verdissures et les lichens avec un ANTIMOUSSE Oxi.

Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait.

Si nettoyage haute pression, laisser sécher 24 heures avant d'appliquer notre vernis.

Sur peintures récentes, attendre 15 jours avant d'appliquer notre vernis.

Ce vernis convient au recouvrement de la plupart des anciennes peintures sauf bi-composants.

Bien refermer après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

Craint le gel au stockage.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-oxi.fr
<http://www.peintures-oxi.fr>

- 1 -

FDS disponible sur notre site



ANTI-TAGS PREVENTIF

Révision 3
Du 28.11.17

Caractéristiques :			
DENSITE	1,00 ± 0,01 à 25°C		
VISCOSITE	6 – 9 poises à 25°C		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Dur et résistant
TEMPS DE SECHAGE		1 heures	5 jours
RENDEMENT	6 - 10 M ² au litre selon la porosité		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, Rouleau, Pistolet		

Sécurité :

Contient TINUVIN 213. Peut produire une réaction allergique.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site