



ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT

SOLUTION EXTÉRIEURE PRÉPARATION

PROPRIÉTÉS

- Compatible avec tous les supports peints ou non.
- Recouvrable par tout type de peinture.
- Formule invisible qui ne change pas l'aspect d'origine du support.
- Biodégradable à 90%.

DESCRIPTION

ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT agit contre les verdissures, algues, moisissures, lichens, champignons et bactéries.

Il est compatible avec les supports peints ou non peints, ciment, béton, parpaing, terre cuite, pierre, ardoise, carrelage, fer, polycarbonates et PVC extérieurs.

FINITION
NC

FORMAT
6L / 20L

USAGE
Extérieur

Édité le 06/05/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.0 ± 0.05
Point éclair	Non classé inflammable
pH	7 - 8
Supports d'application	Ciment, béton, parpaing, terre cuite, pierre, ardoise, carrelage, fer, polycarbonates, PVC
Rendement	5 m ² au litre
Séchage	7 jours avant rinçage ou sans rinçage
Matériel d'application	Pulvérisateur, brosse, balai
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Choisir une journée sans vent. Retarder l'application en cas de risque de pluie dans les 24 heures car l'effet risque d'être atténué et un second traitement pourrait alors être nécessaire.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort. Les meilleurs résultats sont obtenus au printemps et en été.
- Par temps très froid, les résultats sont moins spectaculaires.
- L'action du produit sera efficace et visible après quelques jours.
- Le rendement varie selon la contamination du support : 3 à 5m² de traitement par litre.
- Température d'application : 10°C à 25°C.
- Protégez la végétation environnant la surface à traiter.
- Éviter le ruissellement du traitement vers les bassins et les cuves à eau.
- Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.

APPLICATION

- Brosser ou gratter si nécessaire les verdissures ou lichens restant apparents pour supprimer leur partie visible ou nettoyez la surface à traiter à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Appliquez ANTI VERDISSURES DÉCONTAMINANT non dilué sur le support, par badigeonnage ou pulvérisation, à la brosse, au balai ou au pulvérisateur en cherchant à bien imprégner les verdissures. Insister sur les zones contaminées, mais ne négliger pas le reste de la surface du support.
- Il est préférable de ne pas rincer. Toutefois, s'il n'y a pas eu de pluies dans les 7 jours après application, il est possible de procéder à un rinçage à l'eau sans pression ni action mécanique pour faciliter l'élimination des germes et racine morte hors du support.
- En cas de traitement avant peinture, laissez agir **au minimum 48 heures** procéder à l'élimination TOTALE des germes résiduels par grattage et/ou brossage puis laisser sécher 48 heures encore avant d'appliquer votre peinture (séchage 7 jours si rinçage au jet haute pression).

SÉCURITÉ

UTILISATION : TP2 et TP10.

Substances actives : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyldiméthyles, chlorures: 24.98g/kg (CAS 68424-85-1).

N° enregistrement à l'inventaire biocide : 71366

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/05/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70