



DÉCAP'COLLE MOQUETTE

SOLUTION INTÉRIEURE PRÉPARATION DE SUPPORTS

PROPRIÉTÉS

- Il permet de dissoudre les restes de colle présents sous les moquettes.
- Agit rapidement et sans effort.

DESCRIPTION

DÉCAP'COLLE MOQUETTE est un décapant gélifié utilisé afin de retirer les résidus de colle sous des matériaux tels que les moquettes, linos, sols plastiques et fibres naturelles.

Il s'utilise également pour dissoudre les traces de peintures récentes sur carrelages et autres supports exceptés les supports en plastique.

FINITION
NC

FORMAT
1L

USAGE
Intérieur

Édité le 09/02/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Solvant avec tensioactif
Densité à 25°C	0,82 ± 0,02
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Tous supports avec des résidus de colle sauf tissus et plastique
Rendement	5 à 7 m ² par litre
Matériel d'application	Pinceau ou brosse
Nettoyage des outils	Supprimer les résidus de colle par simple grattage
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Utiliser des gants.
- Appliquer par des températures comprises entre +10°C et +25°C. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes.
- Travailler dans une pièce ventilée.
- Ne pas laisser durcir la colle avant de gratter.
- Ne pas appliquer sur des supports en plastique. Ne pas utiliser sur des vêtements.
- Le produit peut laisser des traces sur certains bois, faire un essai au préalable.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.

APPLICATION

- Verser généreusement DÉCAP'COLLE MOQUETTE directement sur les résidus de colle.
- Appliquer au pinceau ou à la brosse en recouvrant plus particulièrement les traces à dissoudre.
- Laisser agir 10 à 15 minutes.
- Gratter la colle avec une spatule ou un couteau puis aspirer les résidus.
- Laisser sécher 12 heures avant de coller un nouveau revêtement.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70