



DORURE

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE SPÉCIALITÉS FER

PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir couvrant.
- Longue tenue
- Différente nuance de dorure miscible entre elles.

DESCRIPTION

Peinture dorure destinée à la décoration et rénovation de tous les objets, cadres, meubles, bibelots et menuiseries.

Elle est disponible en Or martelé, Or riche, Or pâle, Vieil or, Argent, Cuivre, Bronze et Aluminium.

S'applique en intérieur ou extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuivre, cuirs, etc.

Peut-être recouverte par un vernis de protection pour lui donner un aspect vernis brillant et une protection longue durée.

FINITION
Brillant

FORMAT
60ML - 125ML

USAGE
Intérieur/
Extérieur



Édité le 02/03/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 4a selon NFT36-005
Nature	À base de résine alkydes spéciales et pigments aspect or
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	1.00+/-0.05 selon teinte
Brillance à 60°	>60
Point éclair	>60°
Supports d'application	Fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuivre, cuirs, etc.
Rendement	10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 60 minutes - Seconde couche : 4 heures - Sec et dur : 24 à 48 heures
Matériel d'application	Pinceau
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Diluant CR10 ou White-Spirit immédiatement après utilisation
Stockage	Minimum 2 ans dans son emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 450 g/l.

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent impérativement être sains, propres, dégraissés, secs et parfaitement dépoussiérés. Ils doivent être exempts de toute matière non adhérente.
- Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger. Lessiver avec un détergent puis rincer à l'eau douce et laisser sécher.
- Sur bois neuf, il est nécessaire de dépolir la surface par ponçage et de dégraisser les bois exotiques à l'aide d'un solvant (acétone).
- Les ciments, enduits ciments et bétons neufs devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser avec notre SHAMPOOING SOL* Oxi afin d'éliminer l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle. Les bétons lissés devront être poncés au préalable. Les adjuvants, cires et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage.
- La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.
- Sur support plastique, poncer légèrement le support et faire un essai préalable. Le cas échéant, utiliser un primaire spécifique comme la sous couche Oxi GALVA PLASTIQUE*.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer, bien mélanger avant et pendant application.
- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25 °C), en plein soleil ou en cas de risque de pluie. Ne convient pas pour une utilisation haute température.
- S'applique au pinceau en une couche sur support préparé et cohérent.
- En extérieur prévoir deux couches. Poncer légèrement entre les couches.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/03/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70