



# PRIMAIRE ÉTANCHÉITE AVANT CARRELAGE

## SOLUTION INTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ

### PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide.
- Stoppe les infiltrations.
- Optimise la pose du carrelage.

### DESCRIPTION

Sous couche blanche d'aspect mat granuleux, destinée à la réalisation d'une sous couche d'étanchéité avant la pose de carrelage afin de renforcer l'accroche.

S'applique en intérieur sur mur et sol en plâtre, plaque de plâtre, ciment, plaque cartonnée, parpaing, brique, bois, ciment, pierre.

Idéal pour toutes les pièces de la maison et particulièrement les pièces humides, salles de bain et cuisines.

**FINITION**  
Blanc mat

**FORMAT**  
0,5L - 2,5L

**USAGE**  
Intérieur



Édité le 03/02/2022

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005
<b>Nature</b>	À base de résines acryliques spécifiques
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.50 +/-0.05
<b>Aspect</b>	Mat granuleux
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Supports d'application</b>	Support usuel bâtiment intérieur
<b>Rendement</b>	4 à 6 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 2 heures Pose du carrelage : 12 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement après utilisation.
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an dans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 32 g/l.

## RECOMMANDATIONS

- Gratter, broser et dépoussiérer le support.
- Le fond sera solide, dur et cohérent. Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et de moisissures.
- Les ciments, enduits ciments et bétons neufs devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser avec notre SHAMPOOING SOL Oxi\* afin d'éliminer l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle.  
Les bétons lissés devront être poncés au préalable. Les adjuvants, cires et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage.
- Les fonds poreux ou farinants seront fixés à l'aide d'un fixateur de notre marque OXI.
- L'ÉTANCHEITE AVANT CARRELAGE complète le système d'étanchéité mais ne remplace pas la disposition des DTU en matière de mise en œuvre des équipements sanitaires notamment.

## APPLICATION

- Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
- S'applique au rouleau ou au pinceau en 1 couche épaisse non diluée. Il est toutefois possible d'appliquer en deux couches en prenant soin de diluer la première couche à 10 -15 % d'eau.
- Après 12 heures, la peinture est recouvrable par tous carrelages. Une pièce mal ventilée et humide ainsi que des températures basses peuvent ralentir le séchage de l'ÉTANCHEITE AVANT CARRELAGE.
- Il s'agit d'un produit de préparation de support, il doit impérativement être recouvert.
- L'ÉTANCHEITE AVANT CARRELAGE ne peut pas servir de primaire avant des travaux de mise en peinture.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**