



PROTECTEUR S

SOLUTION EXTÉRIEURE HYDROFUGE INCOLORE

PROPRIÉTÉS

- Le PROTECTEUR S forme une barrière invisible pour la protection des matériaux poreux.
- Il laisse respirer le support et conserve l'aspect d'origine.
- En repoussant l'humidité, l'hydrofuge améliore le pouvoir isolant des matériaux, réduit le développement des micro-organismes et des mousses, réduit leur encrassement.

DESCRIPTION

Le PROTECTEUR S est un hydrofuge incolore destiné au traitement des matériaux absorbants dans la lutte contre l'humidité et ses effets dévastateurs.

Il est idéal pour les façades, murs et toitures.

Il s'applique facilement en extérieurs sur les ciments, mortiers, enduits, briques, pierres plâtres, crépis, tuiles, ardoises, fibre-ciments, bétons cellulaires et tous matériaux poreux.

Il est fortement préconisé après rejointage des façades, murs de pierres et de briques.

FINITION

Incolore mat

FORMAT

5 L

USAGE

Extérieur



Édité le 04/02/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 8
Nature	A base de résines siloxane et polysiloxane
Solvant	White-Spirit
Densité à 25°C	0,85 ± 0,05
Viscosité à 25°C	28-32 CF 2,5
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Ciments, mortiers, enduits, briques, pierres plâtres, crépis, tuiles, ardoises, fibre-ciments, bétons cellulaires
Rendement	3 à 6 m ² au litre selon la porosité du support
Matériel d'application	Pinceau, rouleau, pulvérisateur
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10* ou White-Spirit
Dilution	Ne jamais diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	NC

RECOMMANDATIONS

- Produit prêt à l'emploi.
- Bien protéger les zones non destinées à être traitées. Bien mélanger avant et pendant l'emploi.
- Les températures d'application sont comprises entre 10°C et 25°C, pas en plein soleil et sans humidité.
- Traiter impérativement les mousses, verdissures et lichens avec un anti verdissures Oxi**.
- Après sablage, nous préconisons un nettoyage pour supprimer les poussières avant application.
- Les particules non adhérentes seront éliminées.
- Masquer les vitres et menuiseries afin de limiter le nettoyage éventuel.
- Laisser vieillir quelques mois les enduits bétons et ciments neufs avant traitement.
- Ne pas appliquer sur support peints.
- Ne peut pas être recouvert.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, parfaitement sec et dépoussiérer.
- Le support aura plusieurs jours de séchage après un nettoyage, une pluie ou un traitement.
- Appliquer le produit au pinceau, au rouleau ou avec un pulvérisateur spécifique en 2 passes « mouillé sur mouillé » en cherchant à imprégner jusqu'à refus du support.

L'application se fera de préférence du bas vers le haut afin de bien visualiser l'évolution du traitement.

- Prendre garde à éviter les coulures.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse).

**Produit du même fabricant, consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient des hydrocarbures en C9.

Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 07/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70