



SOL ABSOLUE

SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE PEINTURE SOL

PROPRIÉTÉS

- Ultra-résistante, elle est idéale pour la rénovation de tous les sols.
- Très opacifiante, elle masque les imperfections du sol en surface.
- Son fort pouvoir couvrant permet d'obtenir un revêtement esthétique et uniforme.
- Non glissante.

DESCRIPTION

La peinture SOL ABSOLUE est une peinture veloutée spécialement formulée pour résister aux agressions et aux contraintes des sols neufs ou anciens.

Elle s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Elle est hautement résistante aux passages répétés et aux pneus chauds de voiture

FINITION

Velouté

FORMAT

0,5L/2,5L/10L

USAGE

Extérieur/Intérieur



Édité le 25/03/2022

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NF T 36-005
Nature	Alkyde uréthane
Solvant	White spirit
Densité à 25°C	1.24 - 1.34 ± 0.05 selon les teintes
Viscosité	20-25 poises selon les teintes
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Ciment, béton, pierre, goudron, bois, carrelage
Rendement	8 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 6 à 8 heures / 2 ^{ème} couche : après 24 heures.
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau à poils moyens
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10* ou White-Spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 320 g/l de COV.

TEINTES



Blanc
RAL 9016



Blanc
Crème
RAL 9001



Gris Clair
RAL 7035



Gris Carbone
RAL 7043



Gris Vert
RAL 7009



Vert
Réséda
RAL 6011



Gris Foncé
RAL 7000



Rouge Oxyde
RAL 3009

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Supprimer les verdissures avec nos antiverdissures Oxi ***.
- Les ciments et bétons neufs doivent avoir quelques mois de séchage, puis être traités avec un notre SHAMPOOING SOL*** Oxi.
- Les supports béton lisses ou brillants doivent être préparés. Effectuer le test de la goutte d'eau, si l'eau ne pénètre pas rapidement, utilisez un shampoing ciment. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau soit absorbée pour une bonne accroche de la peinture.
- Sur les anciennes peinture époxy ou bicomposant utiliser notre primaire SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi***.
- Sur support gras : prévoir un nettoyage minutieux avec notre DÉCRASSANT ABSOLUE*** Oxi.
- Les fonds friables, farineux, poudreux seront impérativement renforcés avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT*** Oxi.
- Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant toute mise en peinture.
- Ne convient pas pour les supports régulièrement soumis à des contacts avec des eaux chlorées ou salées (type bordures de piscines).
- Trafic léger sous 48 heures mais pour trafic lourd et intense 7 jours minimum.
- La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- **Ne convient pas pour les zones de ruissellement important ou d'eau stagnante.**
- **Ne convient pas au trafic d'engin lourd (chariot élévateur ou camion).**

APPLICATION

- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Le support doit être sain, propre, sec, dépoussiéré et exempt de toute partie non adhérente.
- Le fond doit être sain, dur et cohérent. Lessiver, brosser, dépoussiérer le support.
- Dépolir les anciennes peintures par un léger ponçage.
- Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et moisissures.
- La peinture SOL ABSOLUE s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines dont la 1^{ère} diluée avec 10 à 15% de diluant universel CR10*** ou de White-Spirit.
- Dans le cas de support hétérogène (parties peintes, enduite type de béton différents, ...) préparer chaque zone comme il convient selon les recommandations précédentes, puis effectuer une première passe d'uniformisation avec la peinture sol absolue diluée avec 10 à 15% de Diluant universel CR10*** ou de White-Spirit.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau ou rouleau à poils moyens.

- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1 m².
- Avant de peindre, homogénéisez la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Travailler depuis le fond de la pièce en direction de la sortie.
- La seconde couche sera appliquée après 24 heures.
- **Délai maximal d'utilisation de la peinture après ouverture du pot : 1 mois.**

***Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

- Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 25/03/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70