



SC2 CARRELAGE ET STRATIFIÉ

SOLUTION INTÉRIEURE SOUS-COUCHE

PROPRIÉTÉS

- Permet l'accroche des peintures sur supports très lisses.
- Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants.

DESCRIPTION

La SC2 est une sous-couche translucide destinée à l'accrochage des peintures ou revêtements décoratifs de finition sur supports lisses.

Il s'agit d'une sous-couche qui devra être recouverte par une finition.

Elle n'est pas adaptée pour les sols.

FINITION

Mat

FORMAT

0,5L

USAGE

Intérieur



Édité le 16/06/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Classification | Famille I classe 7b2 selon NFT36-005 |
| Nature | Peinture à base de résines acryliques spéciales |
| Solvant | Eau |
| Densité à 25°C | 1.20 ± 0.05 |
| Viscosité à 25°C | 21-25 poises |
| Point éclair | Non classé inflammable |
| pH | 8-9 |
| Supports d'application | Verre, carrelage mural, stratifié, mélaminé, supports plastifiés |
| Rendement | 10 m ² au litre par couche |
| Séchage | Sec au toucher : 1 heure 30 Recouvrable : après 8 heures Sec et dur : au bout de 24 heures |
| Matériel d'application | Pinceau ou rouleau |
| Nettoyage des outils | Immédiatement à l'eau savonneuse |

| | |
|-----------------|--|
| Dilution | Ne pas diluer |
| Stockage | Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 13 g/l de COV |

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Supprimer les anciennes peintures ou particules non adhérentes par brossage ou grattage.
- Les carrelages anciens seront parfaitement lessivés afin d'éliminer toutes traces d'anciens produits d'entretien (cires...).
- Le fait de dépolir les supports par ponçage léger, améliore encore l'accrochage de la sous-couche.
- Les anciennes peintures bi-composante type PU ou époxy devront être dépolies au préalable.
- Les supports doivent impérativement être exempt de tous corps gras. Les crédences et meuble de cuisines seront impérativement lessivés pour être dégraissés.
- Ne convient pas pour les supports fortement tachés (dans ce cas, la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi* sera plus indiquée nous consulter).

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
- Ne pas diluer. La dilution entraîne une diminution des propriétés d'adhérence de la sous-couche.
- Appliquer 1 couche très fine de SC2. L'application peut se faire au pinceau ou au rouleau. Privilégier un rouleau à poil court (10 mm) voire un rouleau laqueur. La passe de peinture doit être fine. Toute surépaisseur peut impacter les performances de la sous-couche. SC2 CARRELAGE ET STRATIFIÉ est exclusivement un primaire. Il doit être recouvert. Il est par conséquent inutile de rechercher une couvrance ou une opacité totale avec ce produit.
- Charger votre rouleau. « faire votre rouleau » en roulant dans un bac à appliquer ou sur une surface lisse non absorbante. Décharger le rouleau sur la surface à traiter. Etaler la peinture en 2 passes croisées. L'aspect doit être uniforme et homogène.
- La sous-couche est recouvrable après 8h. éviter toute sollicitation importante de la surface avant 24h. la sous-couche obtiendra ses performances maximales sous 4 jours.
Les temps sont donnés à titre indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions d'application, de la finition choisie, de la température et de l'humidité ambiante).

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 16/06/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70