



SHAMPOOING SOL

SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE SOLS

PROPRIÉTÉS

- Nettoie, dégrasse et dégraisse les taches d'huile superficielles.
- Neutralise les ciments.
- Améliore l'accroche des peintures.
- Traite les traces de laitance
- Élimine les traces de salpêtre

DESCRIPTION

SHAMPOOING SOL est un préparateur concentré destiné au dérochage des sols ou des matériaux en béton ou ciment.

Il neutralise l'alcalinité des matériaux à base de ciment et ouvre les pores des surfaces très lisses avant une mise en peinture.

Il permet de supprimer les voiles de ciments et efflorescences.

FINITION
NC

FORMAT
0,5L/1L

USAGE
Extérieur/
Intérieur

Édité le 20/07/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acide
Densité à 25°C	1.08 ± 0.01
Point éclair	Non classé inflammable
PH	1 - 2
Supports d'application	Bétons, ciment, pavés, brique
Rendement	10 à 30 m ² par litre selon dilution
Matériel d'application	Balai brosse
Nettoyage des outils	À l'eau
Dilution	A l'eau suivre le protocole indiqué ci-après
Stockage	Minimum 1an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Produit concentré, bien suivre les dilutions recommandées.
- Ne pas utiliser sur marbre ou pierre calcaire fragile. Ne pas utiliser sur tissus.
- Protéger du contact les chromes et les métaux. Nettoyer, rincer et sécher immédiatement les éclaboussures
- Ne jamais le mélanger avec un autre produit de nettoyage (javel, débouche évier, produit ammoniacé,).
- Rincer systématiquement si possible à l'eau tiède.
- Laisser sécher plusieurs jours après rinçage avant application d'une finition.

APPLICATION

- Diluer le produit avec de l'eau. Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage. Choisissez un contenant non métallique suffisant pour accueillir la totalité du mélange. Commencer par ajouter l'eau (au moins 50% de la quantité nécessaire à la dilution), ne jamais verser le SHAMPOOING SOL en premier lors de la dilution. Homogénéiser le mélange avec une spatule ou un autre instrument plastique ou bois.
- Choisir la dilution en fonction de l'état du support :
 - Ciment ancien et voile de ciment : 1L+15L d'eau pour traiter 30 m².
 - Ciment neuf : 1L+10L d'eau pour traiter 20 m².
 - Ciment lisse, fermé, non poreux : 1L+5L d'eau pour traiter 10 m².

En cas de support très lisse ou fermé, la concentration peut être augmentée.

- Appliquer le SHAMPOOING SOL dilué, nettoyer énergiquement à l'aide d'un balai brosse puis laisser agir 30 minutes.
- Brosser à nouveau puis rincer soigneusement à grande eau. Effectuer un second rinçage si le produit a été utilisé pur.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Corrosif.

Craie le gel.

Ne jamais utiliser sans gants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/07/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70