


MURS ET PLAFONDS BLANC SUPER MONOCOUCHE

Peinture intérieur acrylique

Destination	Dilution & nettoyage	Certification	Séchage	Matériel d'application
 Intérieur			 Séchage 30 minutes	

Définition :

Peinture acrylique monocouche, destinée aux murs et plafonds des chambres, séjours, salle à manger et salle de bains.

S'applique facilement en intérieur sur plâtre, ciments, plaques cartonnées, bois, pierres, brique, parpaings, crépis... Très opacifiante, une seule couche suffit généralement pour un blanc pur et tendu.

Sans odeur pour travailler dans des conditions agréables.

Sa texture est onctueuse et antigoutte, ce qui est idéal pour les plafonds.

Teintable avec tous colorants universels (maxi 3%)

Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son recyclage
- Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants.

Préparation des supports :

Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes.

Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.

Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.

Les fonds seront parfaitement secs à l'application.

Les fonds souillés et les supports trop alcalins (bétons neufs) seront traités avec notre shampoing matériaux "L'ENERGIQUE".

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'applique facilement au pinceau, rouleau ou pistolet.

S'applique en une seule couche en rénovation.

Pas besoin de sous couche sur les matériaux neufs : appliquez simplement une première couche diluée à 10 % d'eau pour bloquer le fond puis passer une seconde couche non diluée en finition.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



LES BLANCS MURS ET PLAFONDS

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 24.06.09

Caractéristiques :

NATURE	A base de résine copolymères acryliques et oxyde de titane		
DENSITE	Satin : 1,35 à 1,40 ± 0,01 à 25° C Mat : 1,30 à 1,35 ± 0,01 à 25°		
VISCOSITE	Satin : 45 – 55 poises à 25° Mat : 40 – 45 poises à 25°		
ASPECT	Satin ou mat		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		30 min	6 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	6 à 10M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau ou pistolet.		

Précautions d'emploi :

Craint le gel au stockage.

Teintes :

Blanc mat, Blanc satin

Conditionnements :

12L format +

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site