



## PEINTURE PVC-ALU

<p><b>Définition</b></p>	<p>Peinture satinée, destinée à la rénovation et à la protection des supports très lisses et matières plastiques. Très résistante, sa formule spéciale permet une accroche directement sans sous-couche préalable et sans risque d'écaillage. Cette peinture s'applique sur de nombreux matériaux lisses : aluminium, PVC, métaux non ferreux, zinc, galvanisé, plastiques durs...</p> <p>S'utilise en intérieur et extérieur sur porte, fenêtre, portail, clôture, porte de garage, bardage, gouttière et accessoires...</p> <p>La formule unique "GLISS-PROTECT TECHNOLOGY®" assure une adhérence parfaite et le film de peinture hydrofuge protège des tâches et des pollutions.</p> <p>L'aspect satiné soyeux est d'un rendu parfait permettant une rénovation très qualitative. Blanc teintable avec des colorants universels de bonne qualité pour obtenir des tons pastels. Ne pas dépasser 3% de colorant. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve l'environnement. Peinture garantie jusqu'à 10 ans**.</p>
<p><b>Préparation des supports</b></p>	<p>S'applique sur supports propres, secs, dégraissés, dépolis par ponçage avec un tampon abrasif, une éponge grattante ou un papier abrasif très fin (grain 320 à 500). Les supports seront préalablement nettoyés avec un détergent puissant ou une lessive alcaline de bricolage.</p> <p>S'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines.</p> <p>Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Si une seconde couche est nécessaire, l'appliquer après 3 heures et au maximum 12 heures après la première.</p> <p>Nous recommandons un égrenage rapide entre les couches à l'aide du même moyen abrasif. Si le délai entre les couches est supérieur à 12 heures, il faudra généraliser ce dépolissage rapide.</p>
<p><b>Application</b></p>	<p>Prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.</p> <p>Attention : ne pas utiliser sur les plastiques souples, sur nylon, polypropylène et polyéthylène (type mobilier de jardin).</p> <p>Éviter de trop travailler la peinture déposée pour la laisser se tendre d'elle-même (ne pas multiplier les allers-retours du pinceau ou du rouleau).</p> <p>Respecter la préparation et le délai entre les couches. Laisser sécher 10 heures minimum avant de refermer portes, fenêtres...</p> <p>Sur anciennes peintures, s'assurer de la compatibilité et dépolir légèrement.</p>
<p><b>Recommandations</b></p>	<p>Sur anciennes peintures s'assurer de la compatibilité. À conserver hors de portée des enfants. Craint le gel au stockage. Bien refermer après usage et conserver dans un endroit frais et sec.</p>



Caractéristiques	
FAMILLE	Famille 1 classe 7b2
NATURE	Acrylique spéciale.
DENSITÉ	1,23 ± 0,1 (selon teintes).
VISCOSITÉ	Gélifié.
ASPECT	Satin.
ODEUR	Faible odeur.
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec au toucher : 1h. <span style="float: right;">Recouvrable : 3h - maxi 12h.</span>
CONDITIONS D'APPLICATION	10 - 25°C.
RENDEMENT	8 m <sup>2</sup> au litre par couche.
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient au max. 25g/l de COV.

**Sécurité :**

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

TEINTES							
Blanc	Titane	Silice	Graphite	Carbone	Vert foncé	Brun	Bordeaux

CONDITIONNEMENTS
0,5L - 1,5L

Destination	Nettoyage	Matériel d'application	Séchage	Gliss-Protect Technology	Émission dans l'air intérieur
Intérieur/Extérieur	Eau immédiatement		1 heure		

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
 \*\*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

» FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

ADHELDIS 09/15 - RCS Tours 331 998 484 - Photos : Fotolia - Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

