



PLAFONDS TACHÉS ET ANCIENS

Description	<p>Peinture blanche mate, destinée aux plafonds tachés, salis ou anciens.</p> <p>Masque parfaitement les taches, auréoles et imperfections du plafond.</p> <p>S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, enduits, fibre de verre et tous matériaux poreux.</p> <p>S'utilise en séjours, salle à manger, chambres, cuisine...</p> <p>Possède un fort pouvoir couvrant.</p>
Préparation du support	<p>Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules non adhérentes.</p> <p>Les joints et enduits plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.</p> <p>Les fonds seront parfaitement secs à l'application.</p> <p>Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.</p> <p>Sur anciennes peintures brillantes et satinées, dépolir à l'abrasif.</p>
Application	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.</p> <p>S'applique facilement au pinceau ou rouleau.</p> <p>S'applique en une seule couche en rénovation.</p> <p>Appliquer une première couche diluée à 10-15 % d'eau pour bloquer le fond puis passer une seconde couche non diluée en finition.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	<p>Novembre 2016</p>

Caractéristiques techniques

Nature	A base de résine acrylique spéciale
Densité	1,50 ± 0,02 à 25°C
Viscosité	20 à 25 CF 5 à 25°C
Aspect	Mat
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 4 heures
Conditions d'application	10-25°C, humidité maxi : 65 %
Rendement	8-10 m ² au litre (par couche) selon porosité
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau

Précautions d'emploi

Craint le gel au stockage

Teinte

Blanc mat

Conditionnement

2,5 L

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage
Intérieur	Pinceau ou rouleau	10-25°C	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable : 4 heures	Eau immédiatement

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**