


REFLECHISSANT POUR TOITS

Régulateur thermique des pièces chauffées

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Peinture satinée aspect aluminium, destinée à la rénovation des toitures inclinés ou plates pour un renvoi d'une partie des rayons du soleil et participe à la réduction de la température à l'intérieur des pièces de la maison, de la véranda et des locaux annexes.

S'applique en extérieur sur tôles, tuiles et ardoises poreuses.

Accroche parfaitement également sur le bois.

La peinture offre un fort pouvoir couvrant avec aspect métal.

Préparation des supports :

La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.

Le support sera parfaitement sec.

Les métaux neufs seront parfaitement dégraissés à l'aide d'un solvant puissant.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant application.

La peinture s'applique au pinceau ou pistolet sur support préparé.

Prévoir deux couches pour les supports extérieurs.

Au pistolet, diluer la première couche à 10% diluant universel CR 10 ou white spirit pour fluidifier la peinture.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25° C), en plein soleil, ou en cas de risque de pluie.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 01.07.09

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques spéciales et de pigment aspect aluminium		
DENSITE	1,01 à 1,04 ± 0,01 à 25° C		
VISCOSITE	10 à 12 poises à 25° C		
ASPECT	Brillant		
ODEUR	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		2 heures	12heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30° C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant CR 10 ou white spirit		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou pistolet.		

Précautions d'emploi :

Sec et dur au bout de 24 heures
Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition
Utiliser dans des zones bien ventilées.

Teintes :

Aluminium

Conditionnements :

2,5 L – 10 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site