

## RENOVATION DES CREPIS ET ENDUITS STRUCTURES

### Peinture façades pour fonds irréguliers ou faïencés

Destination	Dilution & nettoyage	Garantie	Séchage	Matériel d'application
				

#### Définition :

Peinture façade haute performance, destinée à la rénovation et la mise en valeur des murs, façades ou pignons structurés, rugueux et faïencé.

S'applique facilement sur tous supports neufs ou anciens en briques, parpaings, ciments, crépis, enduits, plaquettes de parements, bétons cellulaires et tous matériaux poreux.

Sa formule souple, renforcé en latex et en produits hydrofugeant participe à l'étanchéité des supports sans empêcher les matériaux de respirer naturellement.

Aspect mat profond, idéal pour masquer les imperfections de votre façade.

Peinture résistante et durable jusque 10 ans (nous consulter).

#### Préparation des supports :

Les supports seront brossés et dépeussés, grattés éventuellement pour supprimer les particules ou anciennes peintures non adhérentes.

Les supports friables, désagrégés, poudreux seront fixés et durcis par notre fixateur PROXYDUR

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse Oxi

Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide de notre SHAMPOOING MATERIAUX L'ENERGIQUE, puis parfaitement rincés.

Les adjuvants pour béton et hydrofuges compromettent le bon accrochage des peintures.

En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.

#### Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

Les supports seront, brossés et dépeussés.

S'applique au rouleau, pinceau ou pistolet airless en 1 couche très épaisse en rénovation ou 2 couches sur matériaux très dégradés (1 ère couche diluée à 15 - 20% d'eau) et sur support neuf prévoir 1 couche de notre sous couche façades.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 25.06.09

## Caractéristiques :

<b>NATURE</b>	A base de résine acrylique et latex		
<b>DENSITE</b>	1,30 ± 0,02 à 25° C		
<b>VISCOSITE</b>	70 – 75 secondes CF7		
<b>ASPECT</b>	Mat		
<b>ODEUR</b>	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Recouvrable</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		3 heures	8 heures
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-25 °C, sans humidité		
<b>RENDEMENT</b>	6 à 8 M <sup>2</sup> au litre (maxi par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau immédiatement		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Rouleau poils longs, pinceau ou pistolet airless		

## Précautions d'emploi :

Conserver hors de portée des enfants  
Craint le gel au stockage.

## Teintes :

Blanc teintable, Ton pierre, Meulière

## Conditionnements :

10L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site