




SOUS-COUCHE SC8 BOIS EXOTIQUES

Renforce l'accrochage et la protection des bois

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Sous-couche acrylique en phase aqueuse, destiné à la préparation et protection des bois exotiques, bois rouge et bois résineux.

S'applique en intérieur et extérieur sur bois neuf ou anciens comme le teck, iroko, okoumé, niangon ...

Assure une protection des bois contre les intempéries, UV et agressions climatiques.

Peut être recouverte avec la plupart des peintures de finition classiques (faire un essai en cas de peinture technique)

Préparation des supports :

Bois anciens : Décaper les anciennes peintures, poncer et dépolir parfaitement.

Bois neufs : Dégraisser parfaitement à l'aide d'un solvant puissant (acétone) puis poncer l'ensemble et dépolir parfaitement.

Les bois devront être parfaitement secs au moment de l'application.

Application :

Sous couche prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.

S'applique facilement au pinceau, rouleau en diluant la première couche (10-15%) pour faciliter l'application et favoriser la pénétration de la peinture dans les pores du bois.

S'utilise généralement en une couche (utilisation en sous-couche) ou en deux couches (utilisation en finition intérieure).

Un léger ponçage entre les deux couches permet d'obtenir une surface bien lisse car les fibres du bois ressortent légèrement lors de la première application.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>30° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

Le support devra être bien sec (3 jours après lavage, sans pluie).

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SOUS COUCHE

V 1.3
QFE04-02-18
Révision 1 du 04.12.17

Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques spéciales		
DENSITE	1,01 ± 0,01 à 25° C		
VISCOSITE	8-10 poises à 25° C		
ASPECT	Translucide		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		3 heures	8 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	6 à 10M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou rouleau		

Précautions d'emploi :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pas de gelée dans les 72 heures
Mélanger parfaitement avant application
Craint le gel au stockage.

Teintes :

Translucide

Conditionnements :

0,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site