


SOUS-COUCHE SC9 PLAQUES DE PLATRE

Renforce l'accrochage des finitions intérieur

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
			

Définition :

Cette sous-couche blanche mate est destinée à durcir et préparer les supports poreux et tendres avant application d'une finition décorative. Elle permet la tenue parfaite de la finition, peintures ou revêtements décoratifs.

Parfaitement adaptée en intérieur sur tous supports poreux comme le plâtre, les plaques de plâtre cartonnées, le ciment... Fonds neufs ou anciens.

Bloque la porosité et limite la consommation de la peinture de finition.

Permet le collage parfait des revêtements décoratifs légers et facilite leur retrait futur.

Excellent pouvoir couvrant pour masquer les taches, imperfections, défauts d'aspects, ce qui permet d'obtenir une finition régulière et lumineuse.

Recouvrable par tous types de peintures ou revêtements.

Préparation des supports :

Les supports seront grattés, brossés, dépoussiérés des éventuelles particules non adhérentes et traces de salpêtres.

Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.

Les fonds désagrégés seront isolés avec notre fixateur PROXYDUR.

Application :

Sous couche prêt à l'emploi.

S'applique au rouleau ou pistolet pneumatique ou airless.

Bien mélanger avant l'emploi et diluer à 5 – 10 % d'eau, pour faciliter l'application.

S'applique en intérieur sur fonds propres, sains, secs et dépoussiérés.

S'utilise généralement en une couche fine, sans chercher à blanchir parfaitement le support, cela étant du rôle des finitions.

Si vous recherchez une finition temporaire, appliquer dans ce cas une 2^{ème} couche.

La blancheur finale sera obtenue après séchage complet.

Sur des supports non poreux et spéciaux (fers, plastiques, verre, carrelages...) préférez les sous-couches spécifiques de la gamme OX'.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SOUS COUCHE

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 01.01.12

Caractéristiques :

NATURE	A base de résine copolymère acrylique		
DENSITE	1,72 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	22 – 24 poises à 25° C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	6 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	6 à 10M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau, pinceau ou pistolet.		

Précautions d'emploi :

Mélanger parfaitement avant application
Ne protège pas les métaux
Craint le gel au stockage

Teintes :

Blanc

Conditionnements :

0.5 L – 2.5 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site