



HYDROFUGE INVISIBLE PROTECTEUR S

<p>Description</p>	<p>PROTECTEUR S est un hydrofuge incolore, destiné au traitement des matériaux absorbants dans la lutte contre l'humidité et ses effets dévastateurs. Idéal pour vos façades, vos murs et vos toitures. Ce produit forme une barrière invisible pour la protection des matériaux poreux de type ciments, mortiers, enduits, briques, pierres, plâtres, crépis, tuiles, ardoises, fibre-ciment, bétons cellulaires et tous matériaux poreux.</p> <p>Fortement préconisé après rejointoyage des façades, murs de pierres et de briques.</p> <p>En repoussant l'humidité, l'hydrofuge améliore le pouvoir isolant des matériaux, réduit le développement des micro-organismes et des mousses, et réduit leur encrassement.</p> <p>Microporeux, cet hydrofuge laisse respirer le support et conserve l'aspect d'origine des matériaux. Protège durablement contre les agressions climatiques.</p> <p>HYDROFUGE INVISIBLE PROTECTEUR S est certifié VERITAS et garantie 10 ans* en surface verticale sous réserve de l'utilisation et des consommations indiquées.</p>
<p>Application</p>	<p>S'utilise sur supports propres, parfaitement secs et dépoussiérés.</p> <p>Le support aura plusieurs jours de séchage après pluie, lavage ou traitement.</p> <p>S'applique au pinceau, au rouleau ou avec un pulvérisateur spécifique, généralement en deux passes "mouillé sur mouillé" en cherchant à bien imprégner jusqu'à refus du support. L'application se fera de préférence du bas vers le haut afin de bien visualiser l'évolution du traitement.</p> <p>Rendement : 3 à 6m² par litre selon la porosité du support et le degré de protection recherché.</p> <p>Nettoyage des outils : Diluant Universel CR10 ou White Spirit.</p>
<p>Recommandations</p>	<p>Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.</p> <p>Bien mélanger avant utilisation.</p> <p>Température d'application : entre 10 et 25°C.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil).</p> <p>Les mousses seront préalablement traitées avec notre antimousse Oxi.</p> <p>Après sablage, nous préconisons un nettoyage pour supprimer les poussières avant application.</p> <p>Les particules non adhérentes seront éliminées.</p> <p>Masquer les vitres et menuiseries pour limiter le nettoyage éventuel.</p> <p>Laisser vieillir quelques mois les enduits bétons et ciments neufs avant traitement.</p>
<p>Sécurité</p>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Contient des hydrocarbures en C9.</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
<p>Date d'édition</p>	<p>Novembre 2018</p>

Caractéristiques techniques

Nature	A base de résine siloxane et polysiloxane.
Densité	0,79 ± 0,01 à 25°C
Viscosité	25-30 CF 2,5 à 25°C
Aspect	Incolore.
Odeur	Solvant.
Temps de séchage	Sec au toucher : 1h30 Recouvrable : NON
Rendement	3 à 6m ² au litre selon la porosité
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White Spirit.
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Conditionnement

5L et 10L

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie
Extérieur	Pinceau, rouleau ou pulvérisateur	Sec au toucher 1h30	Diluant universel CR10 ou White Spirit	10 ans*

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...)

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70