



## SHAMPOOING CIMENT

### Préparateur concentré

<b>Description</b>	<p>Préparateur concentré, destiné au dérochage des sols ou des matériaux en béton ou ciment. Il neutralise l'alcalinité des matériaux à base de ciment et ouvre les pores des surfaces très lisses avant mise en peinture.</p> <p>S'utilise sur tous types de matériaux de construction neufs ou anciens : béton, ciment, pavés, briques.</p> <p>Également efficace pour rénover l'aspect brut des matériaux et supprimer les voiles de ciments et efflorescences.</p>
<b>Application</b>	<p>S'utilise facilement en brossage avec un balai brosse.</p> <p>Appliquer le produit dilué, laisser agir 30 minutes, brosser de nouveau puis rincer soigneusement à grande eau.</p> <p>Traitement classique : 1L+3L d'eau pour traiter 20m<sup>2</sup>.</p> <p>Traitement renforcé : utilisation pure pour traiter 5m<sup>2</sup> de support très lisse ou contaminé.</p> <p>Formule concentrée, 1 litre pour 20m<sup>2</sup> de surface traitée.</p> <p>Produit à deux actions : décape et neutralise avant peinture.</p>
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Produit concentré. Bien suivre les dilutions recommandées.</p> <p>Ne pas utiliser sur marbre et pierre calcaire fragile.</p> <p>Laisser sécher plusieurs jours après rinçage avant application d'une peinture.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://oxi-peintures.com">oxi-peintures.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Bien refermer le bidon après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Produit à conserver hors de portée des enfants. Contient de l'acide chlorhydrique : 16%.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Novembre 2018</p>

### Caractéristiques techniques

Densité	1,08 ± 0,01 à 25°C
pH	Entre 1 et 2
Nettoyage des outils	Eau .
Matériel d'application	Balai brosse.

### Conditionnement

1L

Destination	Matériel d'application	Nettoyage
Extérieur	Balai brosse	Eau

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**