



SHAMPOOING ECLAIRCISSANT FAÇADE

Dissout les traces de souillures et de pollutions

Description	<p>Formule exclusive prête à l'emploi, destinée à dissoudre les traces de souillures et de pollutions des enduits, des crépis, des briques, des pierres, des dallages, des tuiles, des ardoises.</p> <p>Il permet de redonner l'aspect et l'éclat d'origine des façades, toits, murs, terrasses et tous matériaux bruts.</p> <p>Produit facile à utiliser, sans frotter et sans action mécanique.</p> <p>Ses principes actifs agiront progressivement et seront durables.</p> <p>Permet aussi de préparer les supports avant mise en peinture.</p>
Application	<p>Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.</p> <p>Température d'application : entre 10 et 25°C.</p> <p>Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux ou par vent fort.</p> <p>S'applique par pulvérisation ou badigeonnage en cherchant à bien imprégner les salissures importantes, en s'assurant qu'il n'y a pas de risque de pluie avant 24h. Rinçage possible 24h après application.</p> <p>Renouvellement possible de l'opération sur fonds particulièrement noircis.</p> <p>Bien rincer les outils à l'eau.</p>
Précautions d'emploi	<p>Shampooing puissant qui décape les salissures sur les matériaux cohérents en bon état.</p> <p>Protéger soigneusement les supports environnants pour éviter les traces laissées par les éclaboussures.</p> <p>Protéger les végétaux.</p> <p>Ne pas appliquer (même dilué) sur le zinc, l'aluminium, l'étain, les surfaces métalliques, le verre, le bois ainsi que sur les pierres polies (marbre...), sur pierre de parement et certaines pierres qui contiennent des oxydes de fer qui, en contact, peuvent occasionner des taches rougeâtres et de petites cavités.</p> <p>Les supports déjà peints, les pierres calcaires ou naturelles, les dallages sensibles et les enduits de couleur, feront l'objet d'un test au préalable avec séchage pour confirmer l'utilisation sans décoloration.</p> <p>Si un autre produit a été appliqué avant l'utilisation du shampooing, veuillez rincer parfaitement.</p> <p>Ne jamais mettre le produit en contact avec du métal ou le mélanger à d'autres produits (savon, acide, javel, détergent).</p> <p>En présence de micro-organisme ou de mousse, il est recommandé d'appliquer un de nos antimousses.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du chlorite de soude.</p> <p>Bien refermer le bidon après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.</p> <p>Produit à conserver hors de portée des enfants.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p>
Date d'édition	<p>Novembre 2018</p>

Caractéristiques techniques

Densité	1,14 ± 0,01 à 25°C
pH	Entre 12 et 13
Rendement	1 L pour 10 m ²
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pulvérisateur à injecteur plastique.

Conditionnement

5L

Destination	Matériel d'application	Nettoyage
Extérieur	Pulvérisateur à injecteur plastique	Eau

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**